

Rodamientos para Soportes de Husillos de Bolas en aplicaciones con Cargas Elevadas - Serie NSK TAC-03

La serie NSK TAC-03 ha sido desarrollada para soportar husillos de bolas trabajando bajo altas cargas. La nueva serie permite al usuario mantener una alta capacidad de rendimiento con un menor diámetro en el final del eje roscado. Esto le permitirá tener una presión de contacto puntual razonable en el anillo interior del rodamiento.

Características del producto

- Diámetro interior reducido
- Presión de contacto puntual razonable en el anillo interior
- No es necesario crear un gran apoyo en el eje del husillo
- Diámetro interior reducido
- Presión de contacto puntual razonable en el anillo interior

Beneficios del Producto

- Alta capacidad de carga en un diseño reducido
- Vida útil 5 veces mayor que en el producto estándar
- Fácil manejo
- Diseño óptimo para par reducido
- Sin costes adicionales por ejes más grandes
- Alta capacidad de carga en un diseño reducido
- Vida útil 5 veces mayor que en el producto estándar
- Fácil manejo
- Diseño óptimo para par reducido

Condiciones

- Alta Carga

Industrias

- Producción de Automóviles
- Máquina Herramienta
- Maquinaria de Moldeo por Inyección



60 TAC 03 D T85 SU M PN5D

Descripción

60	Diámetro del Anillo Interno
TAC	Tipo de Rodamiento
03	Serie
D	Diseño Interno
T85	Símbolo de la Jaula
SU	Símbolo de la Disposición
M	Símbolo de Precarga
PN5D	Símbolo de la Precisión